

FICHA TÉCNICA

MANGUERA ALTA PRESIÓN R1



682.001. MANGUERA JINFLEX SAE100 R1AT/1SN

1 MALLA DE ACERO TRENZADO



CONSTRUCCIÓN DE LA MANGUERA

Tubo Interior	Caucho sintético resistente al aceite hidráulico.
Refuerzo	Una malla trenzada de alambre de acero de alta resistencia.
Recubrimiento	Caucho sintético resistente al aceite, la abrasión y la interperie. Rotulación en alto relieve

CARACTERÍSTICAS

Marca	JINFLEX
Norma	SAE 100 R1 AT/DIN EN 853 1SN
Temp. de Trabajo	-40°C a 121°C / -40°F a 249°F
Procedencia	China (Tecnología Italiana)



APLICACIÓN

Usado en sistemas hidráulicos de mediana presión en transporte (freno y timón hidráulico, montacargas, etc), industria, agricultura y otras. Para realizar el transporte de líquidos y la transmisión de potencia hidráulica.

FLUIDOS RECOMENDADOS

Para líquidos hidráulicos tales como glicol, aceites minerales, agua, combustibles, lubricantes, emulsión, hidrocarburos, etc.

CONEXIONES A USAR

Línea 670-675, Línea 600 (AST-FIT) y Línea 620 (XTRA-AST).

CÓDIGO	Diámetro Interno			Diámetro Externo	Presión de Trabajo		Presión de Rotura		Radio min Curvatura	Longitud del Rollo
	Dash	Pulg.	mm	mm	bar	psi	bar	psi	mm	m
682.001.004	04	1/4"	6.4	13.0	225	3,263	900	13,050	100	100

