

FICHA TÉCNICA

CONECTORES PUESTA A TIERRA



ABRAZADERAS DE ATERRAMIENTO TIPO GAR

BURNDY

El conector es una abrazadera que se utiliza para la sujeción de cables desnudos con varillas, postes de tierra o tubos, se puede instalar en paralelo o en cruz, se puede usar directamente enterrado en tierra o en hormigón sin peligro de corrosión.

GAR: un solo cable.

GP: dos conductores en paralelo.

GK: tres conductores en paralelo.

Material de Fabricación

Aleación de cobre de alta pureza.

GAR6426	CON. TIERRA P/CABLE 4-2/0 AWG, VARILLA 5/8"-3/4"
GAR6429	CON. TIERRA P/CABLE 2/0-250 MCM, VARILLA 5/8"-3/4"
GAR1426	CON. TIERRA P/CABLE 4-2/0 AWG, VARILLA 7/8"-1"
GAR1429	CON. TIERRA P/CABLE 2/0-250 MCM, VARILLA 7/8"-1"
GAR1526	CON. TIERRA P/CABLE 4-2/0 AWG, VARILLA 1 1/8"-1 1/4"
GAR1726	CON. TIERRA P/CABLE 4-2/0 AWG, VARILLA 1 5/8"-1 7/8"
GAR1826	CON. TIERRA P/CABLE 4-2/0 AWG, VARILLA 2"-2 3/8"
GAR1829	CON. TIERRA P/CABLE 2/0-250 MCM, VARILLA 2"-2 3/8"



GAR3902-BU	CON. TIERRA P/CABL.4-4/0 AWG, VARILLA 1/2"-1"
GAR3903-BU	CON. TIERRA P/CABL.4-4/0 AWG, VARILLA 1/4"-2"
GAR3904-BU	CON. TIERRA P/CABL.4-4/0 AWG, VARILLA 2 1/2"-3 1/2"

CONECTORES MECÁNICOS TIPO GB, GBM

Aplicación

Se utilizan para sujetar cable desnudo a una superficie plana, se fija con una sola llave y pueden trabajar directamente enterrados en concreto.

Material de Fabricación

Aleación de cobre de alta pureza.


Pruebas

UL 467


GB26	CON. TIERRA CU, 2/0 AWG, 2 TAPAS 1 VÍA
GB29	CON. TIERRA CU, 250 MCM, 2 TAPAS 1 VÍA
GBM26	CON. TIERRA CU, 2/0 AWG, 1 TAPA 1 VÍA
GBM29	CON. TIERRA CU, 2/0 MCM, 1 TAPA 1 VÍA



GB



GBM



GBM

CONECTORES MECÁNICOS TIPO GC, GCM

Aplicación

Se utilizan para sujetar 2 cables desnudos paralelos a una superficie plana, se fija con una sola llave y pueden trabajar directamente enterrados en concreto.

Material de Fabricación

Aleación de cobre de alta pureza.

Pruebas

UL 467

GC626	CON. TIERRA CU, 2/0 AWG, 2 TAPAS 2 VÍAS
GC929	CON. TIERRA CU, 250 MCM, 2 TAPAS 2 VÍAS
GCM26	CON. TIERRA CU, 2/0 AWG, 1 TAPA 2 VÍAS
GCM29	CON. TIERRA CU, 250 MCM, 1 TAPA 2 VÍAS