

FICHA TÉCNICA

ANTORCHA TIG PROFAX 26FV HD



ARANDA
WELDING S.A.C.

IDENTIFICACIÓN

ANTORCHA TIG PROFAX 26FV HD

CARACTERÍSTICAS

La nueva línea de antorchas Futura de Profax presenta una empuñadura con excelente agarre y funcionalidad, al ser un mango ligero, confiere al operario la comodidad necesaria en largas jornadas de trabajo, la válvula está diseñada para ser cómoda y suave a la hora de ajustar el flujo de gas. Además, podemos destacar el uso de tecnología "Lens" lo que asegura un ahorro del 40% en gas y un mejor flujo del gas inerte, generando soldaduras de mejor aspecto.

Podemos destacar otras características tales como:

- Refrigeración por gas.
- Válvula superior de apertura y cierre de gas.
- La posición de soldeo es muy cómoda por sus reducidas dimensiones y poco peso.
- Con una manguera de 7 metros que la hace más cómoda para trabajar.
- Suministrada con porta electrodo de tungsteno Lens.



ARTÍCULO / MODELO	ANTORCHA 26FV
Proceso:	TIG
Refrigeración:	Gas
Rango de diámetro del tungsteno:	0,5 - 4,0 mm
Flujo de gas recomendado:	3 - 9 l/min
Normativa:	CE EN 60974-1

CORRIENTE:	FACTOR 60%	FACTOR 100%
CC:	240 A.	190 A.
CA:	200 A.	155 A.



CLASE DE TENSIÓN: L=113V

Las tensiones de carga están adecuadas a la normativa:
UNE-EN 60974/1 (U=14+0,05XI)

DOTACIÓN DE SERIE



Tobera
cerámica



Difusor de gas
Lens STD



Tapón
largo



Tapón
corto



Porta electrodo de
Tungsteno Lens

**ANTORCHAS TIG CON CABLE
SUPER FLEXIBLE**

PROFAX