

FICHA TÉCNICA

CINTA TEFLÓN PARA GAS



1/2"x0.075x0.8g/cm3x6.6mts

Color Amarillo

Características Especial para sellado de uniones en instalaciones y redes de gas natural, GLP, gasolina, petróleo y aceites. Adicionalmente puede ser usada en instalaciones de agua, vapor y combustibles. Trabaja con la mayor parte de sustancias químicas. No es recomendable en el sellado de oxígeno líquido. En Gas Natural, se recomienda su uso en tuberías de diámetro menor a 1½". Su espesor y su densidad permiten asegurar el sellado en las uniones. Brinda un excelente aislamiento contra la corrosión y envejecimiento por largos periodos de tiempo. La cinta no envejece. Alta densidad

Observaciones Uso variado. Su espesor y su densidad permiten asegurar el sellado en las uniones

Modelo 1/2"x0.075x0.8g/cm3x6.6mts

Material Politetrafluoruro de etileno

Cantidad por empaque 1

Longitud 6.6 mts

Observaciones adicionales

Las fotografías y descripción del producto son referenciales.

Recomendaciones De Uso

usado para el sellado de accesorios roscados en la instalacion de red de agua domiciliaria. Mantener alejado de los niños. Las superficies en las que se va a aplicar la cinta, deberán estar limpias, secas y libres de grasas, aceites u otros contaminantes

Advertencia de uso

No es recomendable en el sellado de oxígeno líquido

Color principal Amarillo

Garantía 1 Año



Recomendaciones De Uso Recomendable para instalaciones de GLP/GNV. Tambien recomendable para conexiones roscadas de agua caliente. Las superficies en las que se va a aplicar la cinta, deberán estar limpias, secas y libres de grasas, aceites u otros contaminantes

Tipo de Producto Cinta

Marca Shurtape

Advertencia de uso Mantener fuera del alcance de lo niños.

