

FICHA TÉCNICA

CINTA TEFLÓN ROJA



DESCRIPCIÓN

Adhesivo de alta densidad para instalaciones de agua y vapor.
No envejece y brinda un excelente aislamiento contra la corrosión.

CARACTERÍSTICAS

Excelente aislamiento para instalaciones de agua y vapor. No envejece. Para sellado de uniones e instalaciones de fluidos, redes de agua, vapor, aire y otros a nivel doméstico. Es inerte a la mayor parte de sustancias químicas. Brinda un excelente aislamiento contra corrosión y envejecimiento por largos períodos de tiempo. Densidad de 0.5 gr/cm³. temperatura de trabajo de Entre -180°C a 260°C.

Marca: schubert

Rendimiento: 45 metros

Temperatura: resistente al agua

Dimensiones: 1/2"-3/4"-1"

Tipo de conexión: multiuso

Material: pvc

Color: blanco



Observaciones adicionales

Las fotografías y descripción del producto son referenciales.

Recomendaciones De Uso

usado para el sellado de accesorios roscados en la instalación de red de agua domiciliaria. Mantener alejado de los niños. Las superficies en las que se va a aplicar la cinta, deberán estar limpias, secas y libres de grasas, aceites u otros contaminantes

Advertencia de uso

No es recomendable en el sellado de oxígeno líquido