

FICHA TÉCNICA

RODILLOS PARA ALAMBRE TUBULAR



DESCRIPCIÓN GENERAL:

Rodillo tubular diseñado para alimentadores de alambre de máquinas de soldadura Miller. Asegura un avance estable del alambre y una alimentación precisa en procesos de soldadura MIG/MAG.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- **Compatibilidad de Alambre:** 1.0 mm / 1.2 mm
- **Tipo de Alambre:** Tubular (FCAW)
- **Material del Rodillo:** Acero tratado térmicamente
- **Diámetro Externo del Rodillo:** [Indicar medida en mm]
- **Ancho del Rodillo:** [Indicar medida en mm]
- **Sistema de Ajuste:** Encaje estándar Miller
- **Aplicación:** Alimentador de alambre para soldadura MIG/MAG
- **Uso Recomendado:** Alambres tubulares con núcleo de fundente

CARACTERÍSTICAS:

- Alta durabilidad y resistencia al desgaste
- Mejora la estabilidad en la alimentación del alambre
- Diseño preciso para evitar deslizamientos
- Fácil instalación y reemplazo



COMPATIBLE CON

TWO ROLL KITS FOR THE FOLLOWING MILLER® WIRE FEEDERS:

8VS, 12VS, Extreme 12VS, S22A, S22P, S32S, S32P, S42GL, S52, D52, Millermatic® 200, 250, 251, 252, 250MP, 250X, and Vintage®, Portamig, Automatic Drives A1-2, A2-2 & A1D-2, SwingArc Single, Dual, SwingArc Digital 1 & 2.

(Note: D52, SwingArc Dual & SwingArc Digital 2 requires **two** kits.)

CARACTERÍSTICAS

“V” KNURLED KITS		ANTI-WEAR PIEZAS DEL EQUIPO
WIRE SIZE	KIT NO.	CONDUCTOR DE ROLLO
.045	PR 151062	PR 132957
1/16”	PR 151064	PR 132955

