

FICHA TÉCNICA

SPRAY ANTI-SPATTER AS-16-A- CANTESCO



PRODUCTO

ANTI-SALPICADURAS BASADO EN SOLVENTES DE ALTO RENDIMIENTO CANTESCO®

CANTESCO®
welding chemical products

APLICACIÓN

El anti-salpicaduras de alto rendimiento es un rociado no inflamable de rápido secado basado en solventes. Resistente al calor para aplicaciones de alta temperatura. El material proporciona un recubrimiento uniforme que evita la acumulación de salpicaduras en las boquillas MIG, puntas, accesorios y materiales durante las aplicaciones de soldadura.

COMPOSICIÓN

El ANTI-SALPICADURAS BASADO EN SOLVENTE DE ALTO RENDIMIENTO CANTESCO® contiene una fórmula con base en lecitina de soya y cloruro de metileno y utiliza como propulsor dióxido de carbono, que resulta en un producto no inflamable y listo para usar. No contiene materiales de silicio.

TEST	MÉTODO	ESPECIFICACIONES	RESULTADOS
Apariencia	ASTM D-4176	Amber claro	Aprobado
Color	Gardner	Amber blanco y medio	Aprobado
Olor	ASTM D-1296	Coincide con el estándar	Aprobado
Gravedad específica	ASTM D-1475	1.29± 0.05g/cc	Aprobado
% Volátiles	ASTM D-2369	92-96%	Aprobado
Viscosidad	ASTM D-445	0.4380-0.5350mm ² /sec	Aprobado

ENVASE Formato listo para usar, disponible en prácticos tarros de aerosol.

ITEM	CÓDIGO	TAMAÑO	CANTIDAD POR CAJA
AS-16-A	699913-10030	Tarro aerosol de 16 oz	12 tarros por caja
AS-24-A	699913-13020	Tarro aerosol de 24 oz	12 tarros por caja

DURACIÓN


La duración de este producto es actualmente tres años desde la fecha de fabricación. El número de lote está en forma legible (AAAAAMM####) y los últimos cuatro dígitos es el número de lote de un mes dado.

SDS

Existe una Hoja de Datos de Seguridad del Material (SDS) disponible para este producto. Para recibir una copia, envíenos un e-mail a msds@cantesco.com y solicite una hoja SDS para AS-16-A y / o una hoja SDS para AS-24-A.

P y R

Para obtener una lista completa de productos solicite una copia de nuestro CATÁLOGO DE PRODUCTOS DE SOLDADURA. Para información adicional visítenos en www.cantesco.com.



ANTI-SPATTER