

FICHA TÉCNICA

MEGA FORCE® 300ID



EQUIPOS STICK/TIG

Diseñada con la tecnología inversora para soldadura con electrodo revestido, en aplicaciones ligeras industriales, ya que permite operar con electrodo celulósico, bajo hidrógeno, aceros inoxidable y aluminio hasta 1/4" (6 mm).

Posee la característica de TRIPLE VOLTAJE y puede soldar Lift TIG.

SALIDA:

CC

CC
CV..

ENTRADA:

60
Hz

1/3
FASE

VENTAJAS:

PANTALLA LED DIGITAL: elige el proceso y los parámetros para soldar Electrodo o TIG.

Ajuste automático de voltaje de entrada

Tecnología VRD: protege al operador de algun contacto accidental.

Conexión de cable portaelectrodo twist mate.

PROCESOS:

TIG y

Electrodo revestido

LINCOLN
ELECTRIC



Peso	Corriente nominal	Potencia de entrada	Ciclo de trabajo	Rango de salida	Dimensiones
12.5 Kg	220 V: 40 A a 21 A 380 V: 21 A a 39.5 A 440 V: 19 A a 33.4 A	220 V: monofásico a 60 Hz 380 V: Trifásico a 60 Hz 440 V: Trifásico a 60 Hz	300 A a 40% - 380 V 300 A a 40% - 440 V 200 A a 60% - 220 V	STICK: 20 - 220 A a 230 V TIG: 20 - 200 A a 230 V STICK: 20 - 300 A a 380/440 V TIG: 20 - 300 A a 380/440 V	405 x 379 x 230 mm