

FICHA TÉCNICA



SOLDADORA TRIFÁSICA INDUSTRIAL HGMIG 350S - SOLANDINAS



SOLANDINAS

HGMIG 350S

Soldadora trifásica industrial para proceso MIG/MAG y tubular (FCAW), ideal para trabajos en construcciones, minería, astilleros y fabricación de gran industria.

3F**220V****380V****50/60HZ****CV****DC**

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- Diseño robusto, duradero y fuerte para garantizar la larga vida de la máquina.
- Fabricada de partes externas e internas de acero, para soportar los trabajos extremos de la gran industria.
- Posee un potente transformador que nos asegura un alto rendimiento, tanto en amperajes bajos y máximo.
- Alimentador de alambre tipo mochila cerrada, que asegura la hermeticidad y protege el alambre de la humedad del ambiente.
- Motor de alimentador de 24 V potente para asegurar un óptimo arrastre de los alambres de soldadura, tanto sólidos como tubulares.
- Posibilidad de soldar alambres sólidos para aceros y aluminio, y además de alambres tubulares con protección gaseosa o autoprotegidos.
- Capacidad de trabajar con rollos de alambre de 15kg y 20kg.

PROCESOS DE SOLDADURA



ACCESORIOS INCLUIDOS

IMAGEN REFERENCIAL

- * Antorcha MIG 350A con 3 metros de cable.
- * Tenaza tierra con cable de 3 metros y conector industrial DX50.
- * Regulador flujómetro de CO2 con calentador 36V.
- * Kit de cables de conexión de fuerza y control.
- * Mascara simple de protección.
- * Accesorios extras (rodillos 0.8mm-1.0mm-1.2mm)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO	TENSIÓN DE RED (60HZ)	CONSUMO DE CORRIENTE	VOLTAJE DE VACIO	POTENCIA CONSUM.	RANGO DE CORRIENTE	CICLOS DE TRABAJO	PESO	DIMENSIONES
HGMIG350S	220V/380V TRIFASICA	39.7A / 23A	19V- 40 V	16KW	60A - 350A	60% @350A / 31.5V 100% @270A / 27.5V	135KG	1000X610X850mm