

### CAÑA DE OXICORTE VICTOR®

#### MANGO DE ANTORCHA VICTOR® MODELO WH370FC-V

- Mango para antorcha Victor WH370FC-V Para trabajos pesados y supresores de retroceso de llama.
- Usar con el accesorio de corte CA 370-V
- Puntas de soldadura Serie 1 y conjuntos calefactores MFA/MFN/Tipo 55
- Válvulas de retención de flujo inverso y supresores de retroceso de llama incorporados.
- Diseño de tubo dentro de un tubo
- Conjunto trasero en "Y" de tres piezas con conexión roscada
- Conexiones de manguera de 9/16"-18
- Válvulas de bola de acero inoxidable
- Mangos de servicio pesado y mediano para accesorios de corte, puntas de soldadura y conjuntos de calefacción. Cada uno incluye válvulas de retención de flujo inverso integradas y supresores de retroceso de llama para mayor seguridad del operador.

#### ADITAMENTO DE CORTE VICTOR® MODELO CA370-V

VICTOR® CA2460 0381-0816 Equivalente©™\*  
Equivalente a UNIWELD® 780A©™\*  
Equivalente a FIREPOWER® CA350-FS©™\*  
CUTSKILL® CA370-V Equivalente©™\*

El accesorio de corte estilo CUTSKILL® CA370-V está fabricado de latón forjado de alta calidad. Con diseño de mezcla de tubos, uso con acetileno, propano, MAPP®, propileno, gases combustibles y gas natural (2 PSIG y superiores).

- Cabeza de latón forjado para mayor durabilidad.
- Ángel de corte de cabeza de 90 grados
- Tubos de acero inoxidable para mayor resistencia y larga vida útil
- Palanca de oxígeno de acero inoxidable para mayor durabilidad. La tuerca de acoplamiento de latón y los sellos de junta tórica brindan un funcionamiento rápido y sin fugas.
- El mezclador en espiral proporciona una mezcla óptima de combustible y oxígeno.
- La válvula de control tiene un empaque de teflón para operaciones suaves y herméticas.
- Rango de corte de 8"
- Longitud 10-5/8"
- Peso 1 libra 14 oz
- Utiliza puntas de corte 173C, 173CN, 173CP, 173CM, 173CG, 173CGN Se adapta al mango de antorcha GENTEC® 143T, 143TL, 143TLH Se adapta al mango de la antorcha VICTOR® 100C Se adapta al mango de la antorcha UNIWELD® WH350

