

FICHA TÉCNICA

MANGUERA MELLIZA PARA OXICORTE

DE 1/4 300 PSI - EUROFLEX



APLICACIÓN

Indicado para su uso con oxígeno y acetileno en procesos de soldadura en talleres, astilleros, obras de construcción y fábricas.

CARACTERÍSTICAS

Superficie rojo/verde lisa y blanda con excelentes propiedades anti ozono y anti envejecimiento. Vulcanizado tipo gemelo, verde-oxígeno y rojo-acetileno.

CONSTRUCCIÓN

TIPO	Extrusión	REFUERZO	Malla de fibras de hilo poliéster sintético
TUBO INTERNO	NR/SBR negro	CUBIERTA	NR/SBR/EPDM rojo y verde



-20°C a +60°C

FACTOR DE SEGURIDAD 3:1



CÓDIGO	DIÁMETRO INTERNO		DIÁMETRO EXTERNO	PARED	PRESIÓN DE TRABAJO		PRESIÓN DE RUPTURA		RADIO DE CURVATURA	PESO	VOLUMEN	LONGITUD
	plg	mm	mm	mm	bar	psi	bar	psi	mm	kg	mt3	mt
TWIN000104EF	1/4"	6.3	13	3.4	20	300	60	900	63	32	0.06	100

Tolerancia en Ø interno de ± 0.6mm, en Ø externo de ± 0.8mm, en peso ± 5%. Las imágenes mostradas en este documento son referenciales.