

VICTOR

UNA MARCA ESAB



FLUJÓMETRO HRF 2400 PRO - CO2

El regulador de flujo de la serie **HRF 2400 Pro** ofrece un mayor caudal y un nuevo tubo de caudal de alta visibilidad con una escala de fácil lectura. La escala es giratoria y tiene una tipografía más grande, que es más legible a distancia. El HRF2400 Pro ofrece precisión superior para garantizar uso adecuado del gas, y reduce el tiempo perdido en constantes ajustes para mantener el caudal correcto. Ahorre tiempo y dinero en el consumo de gas.

Desempeño:

- ☐ Caudal de 70 CFH para soportar MIG / TIG y otras aplicaciones de alto caudal.
- ☐ Ideal para todas las aplicaciones que requieren confiabilidad superior.
- ☐ Tubo de flujo con nuevo diseño que permite mejor visibilidad de la escala.
- ☐ Rendimiento superior de CO2 para mayor tiempo de operaciones con Co2.
- ☐ Caudal preciso y constante durante toda la vida útil del cilindro.

Industrias

- ☐ Industria General y Construcción
- ☐ Aeroespacial
- ☐ Construcción Naval y Reparación
- ☐ Gas y Petróleo
- ☐ Generación de Electricidad



Especificaciones

Tipo de Producto	Combinación de Regulador y Flujoímetro
Rango de Caudal	Modelos Argón/CO2 : 0-70 CFH Modelo de Helio: 0-200 CFH
Máxima Presión de Entrada	Modelos CGA 580, CGA 320, 992: 3000 psig Modelos CGA 032, CGA 034: 200 psig
Manómetro	38,1 mm (1,5") 0-28000 kPa/(0-4000 psig), UL Listed (Nota: Los modelos CGA 032 y CGA 034 no tienen manómetro)
Cumplimiento de Normas	Listado en ETL según Standard UL 252
Coeficiente de Flujo (Cv)	0,082
Precisión del Flujo	+/- 10%
Materiales de Fabricación	
Cuerpo	Bronce CDA 360 (UNS C36000)
Casquete	Fundición a presión No. 5, Conforme a ISO 301:1981 ZnAl4Cu1
Tubo de Flujo y Tapa	Lexan
Diafragma	Neopreno Reforzado
Asiento del Regulador	Uretano
Filtro de Admisión	Bronce Sinterizado de 50 Micras

HRF2480P-320

